



Kurzübersicht

Anschnitt

- Endformat + umlaufend mind. 2mm
- Druckmarken wie Schneide-, Anschnittmarken oder Druckkontrollstreifen können weggelassen werden

Farbmanagement

- RGB-Daten bitte in (einheitlichem) RGB-Profil belassen
- CMYK-Daten als coated-Profil abspeichern - auch bei ungestrichenem Bedruckstoff
- LAB-Profile in RGB umwandeln
- Schwarze Schrift (bis ca. 20pt) auf farbigen Flächen überdrucken lassen



Auflösung

- Bogenware (bis DIN A3) bei 1:1 Darstellung 350dpi
- Grossformat (> DIN A3) bei 1:1 Darstellung mind. 150dpi
- auf ein Interpolieren (hochrechnen) der Daten sollte verzichtet werden, da dies in der Regel nicht zu besseren Ergebnissen führt

Ausschiessen / Seitenaufbau

- nicht ausschiessen (**keine** Mehrfachnutzen oder Druckbogen)
- Daten als **Einzelseiten** in einer pdf
- Ausnahme: Buchumschläge oder Klappkarten können als Montageseiten angelegt sein.

Datenformate

- Bitte senden Sie uns vorzugsweise PDF-Daten mit eingebetteten Schriften und Bildern
- PDF/X-3 (JPEG-Komprimierung max. Qualität)
- Offene Daten bitte nur nach Rücksprache oder bei Personalisierungen als InDesign mit allen Bildern und Schriften